



Edelstahl Steckfittingsystem

Tectite

Das innovative Steckfitting-System aus Edelstahl für hohe Ansprüche an Stabilität, Hygiene und Preiswertigkeit

Rohrverbindungen und -leitungen müssen hohen Temperaturen und Drücken widerstehen, und dies unter Berücksichtigung aller hygienischen Kriterien. Ebenso müssen Heiz- und Trinkwasser-Leitungen Baulebensdauer haben, dem Brandschutz genügen und korrosionsfrei bleiben. Das **JUPITER** Edelstahlsystem Tectite für Steig- und Kellerverteil-Leitungen erfüllt diesen Anspruch.

Das System

Bei dem **JUPITER System Tectite** handelt es sich um ein Edelstahl-Steckfittingsystem zur werkzeuglosen Verbindung von Edelstahlrohren. Innerhalb kurzer Zeit erstellt der Fachmann eine sichere Verbindung. Sinnvoll überall dort, wo im Hinblick auf Stabilität, Optik, Explosionsschutz oder Brandgefahr hohe und langlebige Ansprüche gestellt werden.

Fittings und Rohre bestehen aus einem hochwertigen Edelstahl. Sie entsprechen den einschlägigen Normen und sind von Minus 24°C bis Plus 90°C einsetzbar.

Das **JUPITER System Tectite** kann eingesetzt werden im Sanitärbereich (Kalt- und Warmwasser-Leitungen), in Heizsystemen, in Leitungen für gekühltes Wasser und ölfreier Druckluft. Die Fittings werden in den Dimensionen von 15 mm – 54 mm angeboten und sind DVGW geprüft und zugelassen. Die Verbindungen zwischen den Edelstahl-Rohrleitungen und Steckfittings sind zügig und ohne Werkzeugaufwand zu erstellen. Mögliche Fehlerquellen von Rohrleitungsmontagen wurden beseitigt. Die Steckverbindungen sind demontier- und reinstallierbar.

Grundlage des hygienischen Steckfitting-

Systems sind leicht montierbare

Edelstahl-Fittings und -rohre sowie zusätzlich

Edelstahl-Dünnwandrohre. Für Kellerverteil- und Steigleitungen ein präzises, sicheres und sauberes

Rohrleitungssystem für Heizungs- und



Brauchwasser-Leitungen sowie für industrielle

Sonderanwendungen.



Die Vorteile

- Werkzeugarme Verarbeitung
- Demontierbare Verbindung
- Zügige, preiswerte Montage
- Hygienisch einwandfrei
- Druck- und temperaturbeständig
- Sicher gegen Brand und Vandalismus



Die Montage



Die Montage der **JUPITER Tectite** Edelstahlfittings und -rohre erfolgt ohne Schweißen, Lötten und aufwändiges Werkzeug. Das Edelstahlrohr muss frei von Oberflächenverunreinigungen sein. Es wird mit einem Rohrabschneider oder einer feinen Bügelsäge abgelängt. Anschließend wird das Rohrende innen und außen entgratet. Die Einstecktiefe wird markiert und das Edelstahlrohr bis zum Anschlag und zum hörbaren „Klick“ aufgeschoben.

Fette oder Dichtmittel dürfen nicht aufgetragen werden. Die Steckfitting-Verbindung kann von einer Person durchgeführt werden. Bei einem Montageirrtum kann der Fitting mit Hilfe des Demontageclips problemlos entfernt und wiederverwendet werden: Hierbei wird mit einem kleinen Werkzeug auf den Demontagering des Fittings gedrückt und das Edelstahlrohr aus dem Edelstahl-Steckfitting gezogen.

Das Programm



Winkel 90° i/i – i/a	T-Stück red.	Muffe i/i	T-Stück Abgang IG
15 mm 35 mm	18x15x18	15 mm 35 mm	15x1/2" x 15 28x1/2" x 28
18 mm 42 mm	22x15x22	18 mm 42 mm	18x1/2" x 18 35x1/2" x 35
22 mm 54 mm	28x15x28	22 mm 54 mm	22x1/2" x 22 42x1/2" x 42
28 mm	28x18x28	28 mm	22x3/4" x 22
Bogen 45° i/a – i/i	28x22x28	Übergangsnippel	Übergangsmuffe i/i
15 mm 35 mm	35x15x35	15x1/2" 28x1/2"	15x1/2" 28x1"
18 mm 42 mm	35x22x35	18x1/2" 28x3/4"	18x1/2" 28x3/4"
22 mm 54 mm	35x28x35	18x3/4" 35x11/4"	18x3/4" 35x11/4"
28 mm	42x22x42	22x1/2" 42x11/2"	22x1" 42x11/2"
	42x28x42	22x3/4" 54x2"	22x1/2" 54x2"
	42x28x42		22x3/4"
T-Stück	54x22x54	Reduziernippel i/a	Übergangswinkel 90° i/i – i/a
15 mm 35 mm	54x28x54	18x15 35x28	15x1/2" 22x3/4"
18 mm 42 mm	54x35x54	22x15 42x22	18x1/2" 28x1"
22 mm 54 mm	54x42x54	22x18 42x28	18x3/4"
28 mm	54x42x54	28x18 42x35	Kappe i
	54x42x54	28x18 54x35	15 mm 35 mm
	54x42x54	28x22 54x42	18 mm 42 mm
	54x42x54	35x22	22 mm 54 mm
	54x42x54		28 mm
Bogen 90° i/i – i/a	Deckenwinkel		
15 mm 35 mm	15x1/2" 22x3/4"		
18 mm 42 mm	18x1/2"		
22 mm 54 mm	Schiebemuffe i/i		
28 mm	15 mm 22 mm		
	18 mm 28 mm		

Der Preis

Das hochwertige Edelstahl-System reduziert Montagekosten, ist wartungsfrei und hat Baulebensdauer, also keine Folgekosten.

Der Werkzeugaufwand ist deutlich reduziert. Kalkulatorische Kosten für Verschnitt entfallen.

Zubehör und Werkzeuge

- Rohrschneider und Entgrater
- Demontage-Werkzeug

Die Adresse

JUPITER Heizsysteme GmbH
Talkamp 4 · D-49191 Belm-Vehrte
Tel. (+49) 05406.8306.0
Fax (+49) 05406.8306.60

jupiter@fussbodenheizung.de
www.fussbodenheizung.de

